

**naam van de How-to**  
het gebruik van decalsofteners

**auteur**  
Gerwin Berghorst

**gebruikte materialen / gereedschappen:**

- Model
- Zachte penseel nr. 3 of nr. 4
- Decalsoftener (microsol)

**korte beschrijving**

Een decalsoftener wordt gebruikt om de decal mooi op je model te plakken. Met name op moeilijke plekken en oneven vlakken kan een decalsoftener van pas komen.

**beschrijving**

Als decalsoftener voor deze How-to gebruik ik Microsol van het bedrijf Microscale.



En als auto gebruik ik een achterlicht van een Ford Thunderbird SC in schaal 1:24. Op de achterlichten van deze auto zijn de thunderbird logo's (uitgespreide vleugels) ingegoten en daarbij zijn decals geleverd om de logo's kleur te geven. In de logo's is duidelijk een reliëf te zien, maar als je de decal erop plakt zie je hier niets meer van. Een decalsoftener zorgt dat de decal zacht wordt en in het reliëf vloeit.

- pagina 1 van 3 -

***Kijk voor meer tips, bouwverslagen en materialen op Modelbrouwers.nl!***

De inhoud van dit document is eigendom van de auteur dan wel modelbrouwers.nl en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd. Heb jij ook een goede tip of truc en wil je die delen met mede-modelb(r)ouwers? Stuur het naar [beheer@modelbrouwers.nl](mailto:beheer@modelbrouwers.nl)! De template kan je downloaden van [http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips\\_en\\_trucs.zip](http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips_en_trucs.zip)



Als eerste breng je de decals op gewone wijze aan net als alle waterslide decals. De plaatsing en het droogdeppen van de decal is ook heel belangrijk, aangezien je de decal na het aanbrengen van de decalsoftener niet meer aan mag raken. Dus zorg dat je de decal goed hebt liggen voordat je de decalsoftener erbij pakt.



- pagina 2 van 3 -

***Kijk voor meer tips, bouwverslagen en materialen op Modelbrouwers.nl!***

De inhoud van dit document is eigendom van de auteur dan wel modelbrouwers.nl en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd. Heb jij ook een goede tip of truc en wil je die delen met mede-modelb(r)ouwers? Stuur het naar [beheer@modelbrouwers.nl](mailto:beheer@modelbrouwers.nl)! De template kan je downloaden van [http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips\\_en\\_trucs.zip](http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips_en_trucs.zip)

Als je alles dan klaar hebt gaan we met de decalsoftener aan de gang. Smeer je decal gewoon in met de kwast, een beetje stevig aanbrengen is geen probleem. Je decal zal nu snel helemaal gaan rimpelen. Raak niet in paniek, dit hoort bij het proces. Wat je ook doet of denk, raak de decal a.u.b. niet aan! Ik spreek uit eigen ervaring, je decal scheurt geheid en dan moet je op zoek naar een nieuwe.

Na het drogen van de decalsoftener kunnen we het resultaat gaan bekijken. Zijn we tevreden en gaan we door naar een ander deel van de bouw, of lijkt het nog niet goed genoeg? Als je denkt dat het nog niet goed genoeg is, dan smeer je de decal nog gewoon een keer in met je decalsoftener. Dit kun je net zo vaak herhalen tot je tevreden bent.



**conclusie**

Nu je decal mooi op het oppervlak is aangesloten kun je de rest van je decals afwerken of je model "sealen" met blanke lak. Hierdoor worden je decals ook mooi geschermt tegen weer en beschadigingen. Mijn conclusie: gebruik voor je decals eigenlijk altijd een decalsoftener, je krijgt een superstrak resultaat en het is eigenlijk weinig werk.